



NO.	PARTS NAME	MATERIAL	Q'Ty	HEAT TREATED	REMARK
01	Body	FC30	1		
02	Scroll	SCM440	1	HRC38±2°	TEMPERING
03	Top jaw	SCM415	3	HRC60±2°	SURFACE CARBONIZING
04	Master jaw	SCM415	3	HRC60±2°	SURFACE CARBONIZING
05	Pinion	SCM415	3	HRC52±2°	SURFACE CARBONIZING
06	Back cover	FC20	1		
07	T-Handle	SCM440	1	HRC38±2°	TEMPERING

最高迴轉速 Max.Speed	r.p.m.(min ¹)	2000
外徑把握 O.D.Clamping	mm	ψ8~ψ160
內徑把握 I.D.Clamping	mm	ψ55~ψ150
淨重 Weight	kg	8.6

一般公差				處理	處理	機種	06SK	
尺寸範圍	容許差	處理	處理	單位	MM			
1-4	±0.05	校對	日期	材料	MM	件名	前孔型一組立圖	
4-16	±0.07	繪圖	日期	材料	MM	圖號	06SK-F	
16-63	±0.1	千島精密工業股份有限公司				投影	加工	
63-250	±0.2					比例		1:1.2
250-1000	±0.3							
1000-1500	±0.5	編號	原尺寸	更改尺寸	日期			